



连接器 > 接线端子和端子排 > 配电箱 > CBS Power Distribution Block: Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position



极数: 1
额定电流 (IEC): 353 A
额定电流 (UL): 250 A, 310 A
位数: 2
端子额定电流（最大值）: 310 A

[所有 CBS Power Distribution Block: Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position \(36\)](#)

产品特性

结构特性

极数	1
位数	2

电气特征

额定电压 (IEC)	1000 VAC
额定电流 (IEC)	353 A
额定电流 (UL)	250 A, 310 A

接触件特性

端子额定电流（最大值）	310 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	PA 6
------	------



尺寸

产品宽度	67.6 mm[2.66 in]
产品深度	105 mm[4.13 in]
产品高度	73.5 mm[2.89 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-ABS-CBS
CBS Power Distribution Block:
Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position



TE 产品编号 1SNA235776R0000
TAA0917



TE 产品编号 1SNF936710R0000
CBS185-Cover



TE 产品编号 1SNA235844R0000
VYT0817



客户还购买了



TE 产品编号1SNK512010R0000
ZS25



TE 产品编号1SNK531010R0000
ZS150



TE 产品编号1SNK510150R0000
ZS16-PE



TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant



TE 产品编号1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号1SNK516011R0000
ZS50



TE 产品编号1SNK510010R0000
ZS16

文档

产品图纸

CBS185-2P

英文版本

CBS185-2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF536011R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF536011R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF536011R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Compact Power Blocks Technical Leaflet

英文版本

Entrelec Compact Power Block

英文版本

1SNF536011R0000

1 Pole, 250 A / 310 A Current Rating (UL), 2 Position, DIN Rail, Power Distribution Blocks



ENTRELEC Compact Power Block

英文版本

CBS185-2P

英文版本

机构认证

UL

英文版本