




连接器 > 接线端子和端子排 > 配电箱 > CBS Power Distribution Block: Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position



极数: 1
额定电流 (IEC): 520 A
额定电流 (UL): 340 A, 420 A
位数: 2
端子额定电流（最大值）: 520 A

[所有 CBS Power Distribution Block: Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position \(36\)](#)

产品特性

结构特性

极数	1
位数	2

电气特征

额定电压 (IEC)	1000 VAC
额定电流 (IEC)	520 A
额定电流 (UL)	340 A, 420 A

接触件特性

端子额定电流（最大值）	520 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	DIN 轨道
---------	--------

壳体特性

外壳材料	PA 6
------	------



尺寸

产品宽度	45 mm[1.77 in]
产品深度	118 mm[4.64 in]
产品高度	83.5 mm[3.28 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNA235776R0000
[TAA0917](#)



TE 产品编号 1SNF946710R0000
[CBS300-Cover](#)



TE 产品编号 CAT-ABS-CBS
CBS Power Distribution Block:
Compact Power Block, 1 Pole, 2-4 Position



TE 产品编号 1SNA235844R0000
[VYT0817](#)



客户还购买了

TE 产品编号1-2176528-4
3503G 2B 8K06 1% 5K RL

TE 产品编号1624323-9
UPW50 0.1% 5PPM 20R

TE 产品编号L9000340-01
Antenna Horz FPC 2.4GHz 120x20 100 MHF4

TE 产品编号2081385-5
CA,FAKRA F TO M,RTK031,W SLIP, 3000MM

TE 产品编号1-2435261-1
HCP20A, Hvy Force, 0.187 Term.Sht Rolle

TE 产品编号1SNF546011R0000
CBS300-2P

TE 产品编号5-1814400-2
SMA R/A PCB Skt GZD

TE 产品编号3-2176589-7
RLC73PW 2E R133 1% 5K RL

TE 产品编号4-2176484-7
RA73F 2A 17K8 0.1% 5K RL

TE 产品编号2016504-1
RP-SMA RA THROUGH HOLE PCB MOUNT JACK

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF546021R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF546021R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNF546021R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Entrelec Compact Power Block

英文版本

ENTRELEC Compact Power Block

1SNF546021R0000

1 Pole, 340 A / 420 A Current Rating (UL), 2 Position, DIN Rail, Power Distribution Blocks



英文版本

CBS300-2P

英文版本

机构认证

UL

英文版本