



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Plastic Cable Glands Without Locknut



电缆密封套产品类型: 电缆压盖

电缆密封套和附件种类: 标准螺纹

主要产品材料: PA 6

夹持直径范围: 3 – 6.5 mm

主要产品颜色: 淡灰色

[所有 Plastic Cable Glands Without Locknut \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	标准螺纹
可密封	是

主体特性

主要产品材料	PA 6
主要产品颜色	淡灰色

尺寸

夹持直径范围	3 – 6.5 mm
外螺纹尺寸	M12 x 1.5
螺纹长度	10 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
IP 等级	IP68

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号BAT-HLD-012-SMT
Battery Holder 1216 1225 SMT Bulk Pack



TE 产品编号1SNG607001R0000
EP-LN-M12-LGR-A



TE 产品编号62420-1
MAG-MATE TERM 20-22 016 TPBR



TE 产品编号62935-1
MAG-MATE TERM 27-23 016 TPBR



TE 产品编号147873-2
SWITCH,TACT,SMT,J-LEAD,4.3MM



TE 产品编号5-534998-6
12 MODIV VRT DR CE 100/125



TE 产品编号826925-6
AMPMODU2 PIN HDR



TE 产品编号4-1614964-4
CPF 1206 22R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1742422-1
187 FASTON,REC.,18-14 OR 2-18 AWG,TPBR



TE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

文档

产品图纸

EP-SG-M12-LGR-E

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG601013R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG601013R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG601013R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNG601013R0000

Cable Gland, Standard Threaded, PA 6, 3 – 6.5 mm Clamping Range, Light Gray, IP68



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本