



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Plastic Locknuts



电缆密封套产品类型: 锁紧螺母

主要产品材料: PA 6 GF

外螺纹类型: PG

主要产品颜色: 灰色

外螺纹尺寸: PG135

[所有 Plastic Locknuts \(69\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	锁紧螺母
可密封	是

主体特性

主要产品材料	PA 6 GF
主要产品颜色	灰色

尺寸

外螺纹尺寸	PG135
-------	-------

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
外螺纹类型	PG

包装特性

--	--



封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AB0-E1607
[Plastic Locknuts](#)



TE 产品编号 1-2490541-6
[VENT CG,PA6,PG13.5,6-12,9,SGR](#)

客户还购买了



TE 产品编号350566-3
MINI AMP-IN 22-18 PTPBR

TE 产品编号1981568-1
MICRO USB, TYPE B,

TE 产品编号7421224003
RNF-3000-4.5/1.5-0-SP

TE 产品编号ANT-LPC-FPC-100
Antenna Vert 5G LTE FPC 100

TE 产品编号1-5161500-1
minimatch 11 pos male

TE 产品编号1-5164711-6
16pos.MINI-MATCH FBTB, 2.5mm pitch

TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR

TE 产品编号5161500-7
minimatch 7 pos male

TE 产品编号1-5164713-1
11P.MINI-MATCH ASSY

TE 产品编号5161800-7
07pos.MINI-MATCH FBTB, 2.5mm pitch

文档

产品图纸
EP-LN-PG135-GR-A
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG607050R0000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG607050R0000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG607050R0000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1SNG607050R0000

Lock Nut, PA 6 GF, Gray



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本