



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Metal Locknut



电缆密封套产品类型: 锁紧螺母

主要产品材料: 不锈钢

主要产品电镀材料: 镍

外螺纹类型: 公制

外螺纹尺寸: M40 x 1.5

[所有 Metal Locknut \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	锁紧螺母
可密封	否

主体特性

主要产品材料	不锈钢
主要产品电镀材料	镍

尺寸

外螺纹尺寸	M40 x 1.5
-------	-----------

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
外螺纹类型	公制

包装特性

--	--



封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号TCX38721112-004
RPC-M12X-8MS-3.0SH-RJ45-8MS-PVC

TE 产品编号HD10-9-1939PE-P080
REC, 9P, GRN, E, FLANGE, J1939, TYPE 2

TE 产品编号CW2824-000
R85049/128-7

TE 产品编号D17660-000
D-200-82

TE 产品编号102308-000
2020D0309-0

TE 产品编号HDP26-24-23PE
PLG, 23P, BLK, E, 16, P

TE 产品编号961725-000
322A112-25/225-0

TE 产品编号TCX38725102-004
RPC-M12X-8MS-3.0SH-RJ45-8MS-PUR

TE 产品编号1-215079-4
MICRO-MATCH FOB.14P

TE 产品编号2-1879378-3
TLR 2512 3.0W R0015 1% 50PPM 2K RL

文档

产品图纸
EM-LN-M40-MET-A
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG608006R0000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG608006R0000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG608006R0000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1SNG608006R0000

Lock Nut, Stainless Steel, Nickel Plating



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本