




线路保护与管理 > 电缆压盖 > Metal Locknut



电缆密封套产品类型: 锁紧螺母

主要产品材料: 不锈钢

主要产品电镀材料: 镍

外螺纹类型: NPT

外螺纹尺寸: NPT 2"

[所有 Metal Locknut \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	锁紧螺母
可密封	否

主体特性

主要产品材料	不锈钢
主要产品电镀材料	镍

尺寸

外螺纹尺寸	NPT 2"
-------	--------

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
外螺纹类型	NPT

包装特性

--	--



封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



文档

- 产品图纸
- EM-LN-NPT2-MET-A
- 英文版本

1SNG608016R0000

Lock Nut, Stainless Steel, Nickel Plating



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG608016R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG608016R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNG608016R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本