



线路保护与管理 > 电缆压盖 > Metal Cable Glands With Locknut (Material Brass)



电缆密封套产品类型: 电缆压盖

电缆密封套和附件种类: 标准螺纹

主要产品材料: 黄铜

夹持直径范围: 12 – 20 mm

主要产品电镀材料: 镍

[所有 Metal Cable Glands With Locknut \(Material Brass\) \(81\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆密封套产品类型	电缆压盖
电缆密封套和附件种类	标准螺纹
可密封	是

主体特性

主要产品材料	黄铜
主要产品电镀材料	镍

尺寸

夹持直径范围	12 – 20 mm
外螺纹尺寸	M32
螺纹长度	9 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
--------	---------------------------

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
IP 等级	IP68

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号0413-003-1605
SEALING PLUG, SIZE 16, BLU



TE 产品编号41969-2
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号66566-7
III+ PIN,24-20,TIN,LP



TE 产品编号205839-3
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28



TE 产品编号205840-3
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-28




TE 产品编号211769-1
17-9 CPC RECEPT REV SEX



TE 产品编号5205729-1
CLAMSHELL ASSEMBLY,SIZE 1



TE 产品编号1-1904045-1
V23333Z0001A007-EV-100



TE 产品编号2137715-3
11MM HV, TERMINAL ASSY 90DEG



TE 产品编号2294655-1
SHIELDING FERRULE

文档

产品图纸
EM-SGL-M32-MET-C
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG625029R0000_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG625029R0000_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1SNG625029R0000_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1SNG625029R0000

Cable Gland, Standard Threaded, Brass, 12 – 20 mm Clamping Range, Nickel Plating, IP68



Catalog - ENTRELEC Cable Glands

英文版本