



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排标记附件



标记产品类型: **标记卡**

预打印标记详细信息: 1 -> 100

主要产品颜色: **白色**

产品方向: **水平**

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

标记产品类型	标记卡
--------	-----

结构特性

每个标记的位数 - 垂直	8
每个标记的位数 - 水平	4
每个包装的卡数	1
预打印标记详细信息	1 -> 100

主体特性

产品重量	14 g[.494 oz]
主要产品材料	聚酰胺
主要产品颜色	白色
产品方向	水平

尺寸

产品宽度	8 mm[.315 in]
产品深度	7.6 mm
产品长度	7.6 mm[.299 in]
产品高度	12 mm[.472 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant



TE 产品编号1SNK908302R0000
JB8-2




TE 产品编号1SNL340010R0000
DBL400



TE 产品编号1SNK505064R0000
ZS4-BR



TE 产品编号1SNK145011R0000
MC512PA 1->100 Horizontal



TE 产品编号1SNK508311R0000
ZS10-ST-T4



TE 产品编号1SNK906350R0000
JB6-50



TE 产品编号1SNK505065R0000
ZS4-WH



TE 产品编号1SNK900652R0000
SC-JB8-2

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK165011R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK165011R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK165011R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

MC812PA 1->100 Horizontal

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

1SNK165011R0000

Marker Card, 1 -> 100 Mark Details, White, Horizontal, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], UL 94V-2, Terminal Block & Strip Marking Accessories



SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)