




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 红色

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3-B3
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	1 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	32 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	8.8 g[.346 oz]
主要产品颜色	红色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	47.3 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 12 AWG
产品长度	47.3 mm[1.86 in]
产品高度	53 mm
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL



TE 产品编号 1SNK900403R0000
PG5-R2



TE 产品编号 1SNK905302R0000
JB5-2



TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2



TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512



TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1





TE 产品编号 1SNK905303R0000
JB5-3




TE 产品编号 1SNK900101R0000
CS



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK900609R0000
PROCAP5




TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA



TE 产品编号 1SNK905350R0000
JB5-50



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNK900600R0000
SHBS



TE 产品编号 1SNK900205R0000
TP4



TE 产品编号 1SNK900603R0000
JB85-3




TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK505150R0000
ZS4-PE



TE 产品编号1SNK505063R0000
ZS4-PR




TE 产品编号1SNK505061R0000
ZS4-GN



TE 产品编号1SNK505065R0000
ZS4-WH






TE 产品编号1SNK505060R0000
[ZS4-YL](#)



TE 产品编号1SNK905302R0000
[JB5-2](#)



TE 产品编号1SNK505064R0000
[ZS4-BR](#)

TE 产品编号2187817-1
[SW PIR HDR BP, 92OHM, 4X4 DEW 50Au](#)

TE 产品编号5-2414156-9
[W CBL RCPT-RCPT, 4P4C, A-D, 2-3, 1146](#)

TE 产品编号1103016-1
[MDL2.HD.18.STI.C](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505062R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505062R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505062R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ZS4-RD](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

机构认证

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

1SNK505062R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Red, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



英文版本