



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A3-B3
电路数	2
块功能	穿舱
位数	4

电气特征

功率损耗	1.9 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	29 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电流 (CSA)	20 A



介质耐压（最大值）	2000 V
额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	15.3 g[.602 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	65.5 mm[2.579 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10 mm[.394 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 12 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 12 AWG
产品长度	65.5 mm[2.58 in]
产品高度	70.4 mm[2.771 in]
产品间距	5.2 mm[.205 in]
线径	4 mm²

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK505960R0000 ES4-D2	 TE 产品编号 1SNA116797R1300 SCFCV4	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNK905303R0000 JB5-3
---	---	--	--





TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2




TE 产品编号 1SNK900403R0000
PG5-R2




TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1




TE 产品编号 1SNK905302R0000
JB5-2




TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNA176791R2100
CPV4-5



TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL



TE 产品编号 1SNA116798R2400
SCFCV5




TE 产品编号 1SNK905350R0000
JB5-50




TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA



TE 产品编号 1SNK900609R0000
PROCAP5



TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4



TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2



TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号 1SNK900205R0000
TP4




TE 产品编号 1SNK900606R0000
LH-J


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-Z62-W1-DP
[PVC Wiring Duct: 2 meters, Gray Color, Flame-Retardant](#)

TE 产品编号1SNK516011R0000
[ZS50](#)

TE 产品编号1SNK508312R0000
[ZS10-ST-1](#)

TE 产品编号1SNK526150R0000
[ZS95-PE](#)

TE 产品编号1SNK506010R0000
[ZS6](#)

TE 产品编号1SNK510010R0000
[ZS16](#)

TE 产品编号1SNK508010R0000
[ZS10](#)

TE 产品编号1SNA115281R1500
[M4/6.5.3G](#)

TE 产品编号1SNA195639R2400
[M6/8.ST1.V0.IP20](#)

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK505210R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ZS4-D2](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

1SNK505210R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 4 Position, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, ENTRELEC SNK



英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

[机构认证](#)

[ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE](#)

英文版本