



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **断开**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A3-B3
电路数	1
块功能	断开
位数	2

电气特征

功率损耗	.6 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	150 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	18 A
额定电流 (UL)	18 A
介质耐压 (最大值)	1890 V



额定电压 (IEC)	400 V
额定电压 (CSA)	150 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A

主体特性

产品重量	8.2 g[.323 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	47.3 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 2.5 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	24 – 10 AWG
产品长度	47.3 mm[1.86 in]
产品高度	53 mm
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5	 TE 产品编号 1SNK900600R0000 SHBS	 TE 产品编号 1SNK900406R0000 PG-FH-R3
 TE 产品编号 1SNK900624R0000 KCO	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	 TE 产品编号 1SNK900402R0000 PG5-R1	 TE 产品编号 1SNK900404R0000 PG-FH





TE 产品编号 1SNK900618R0000
PL5



TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO




TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1




TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH




TE 产品编号 1SNK900103R0000
CS-R1



TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512




TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL




TE 产品编号 1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号 1SNA113544R1200
PC5-10



TE 产品编号 1SNK900401R0000
PG5




TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)


客户还购买了



TE 产品编号1SNK508960R0000
ES4-SF



TE 产品编号1SNK705910R0000
EK2.5



TE 产品编号1SNK705960R0000
EK2.5-D2



TE 产品编号1SNK505010R0000
ZS4

1SNK505313R0000

Screw Clamp Terminal Block, Disconnect, Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号1SNK505020R0000
ZS4-BL



TE 产品编号1SNK505210R0000
ZS4-D2



TE 产品编号1SNK706010R0000
ZK4



TE 产品编号1SNK505910R0000
ES4



TE 产品编号1SNK905302R0000
JB5-2



TE 产品编号1SNK900401R0000
PG5

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505313R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505313R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK505313R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS4-SP

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)