

1SNK508421R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK508421R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: 保险丝

模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

主要产品颜色: 灰色和深灰色

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 模块化接线端子产品类型 | 螺钉夹具接线端子 |
|-------------|----------|

结构特性

|      |       |
|------|-------|
| 级数   | 1     |
| 规格类型 | A5-B5 |
| 电路数  | 1     |
| 块功能  | 保险丝   |
| 位数   | 2     |

电气特征

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路 | 600 V  |
| 冲击耐受电压额定值 (IEC)               | 6000 V |
| 额定电流 (IEC)                    | 10 A   |
| 额定电流 (UL)                     | 22 A   |
| 额定电流 (CSA)                    | 22 A   |
| 介质耐压 (最大值)                    | 2000 V |



|            |       |
|------------|-------|
| 额定电压 (IEC) | 630 V |
| 额定电压 (CSA) | 600 V |

主体特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 产品重量   | 30.5 g[1.201 oz] |
| 主要产品颜色 | 灰色和深灰色           |

机械附件

|            |                   |
|------------|-------------------|
| DIN 轨道安装类型 | TH35-15, TH35-7.5 |
| 连接器安装类型    | DIN 轨道            |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
|------|-----|

尺寸

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 产品深度                     | 76.3 mm        |
| 工具尺寸                     | 4 mm[.157 in]  |
| 导线剥离长度                   | 13 mm[.512 in] |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线 | 20 – 12 AWG    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针      | 20 – 12 AWG    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线  | 20 – 12 AWG    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线 | 24 – 6 AWG     |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针 | .5 – 10 mm²    |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针  | .5 – 6 mm²     |
| 主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线  | 24 – 6 AWG     |
| 产品长度                     | 76.3 mm[3 in]  |
| 产品高度                     | 74.3 mm        |
| 产品间距                     | 8 mm[.315 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F]    |
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| IP 等级    | IP20     |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK900201R0000  
TC5-R1



TE 产品编号 1SNK900203R0000  
TP2



TE 产品编号 1SNK908302R0000  
JB8-2



TE 产品编号 1SNK908305R0000  
JB8-5



TE 产品编号 1SNK900205R0000  
TP4



TE 产品编号 1SNK908310R0000  
JB8-10



TE 产品编号 1SNK169999R0000  
MC812PA



TE 产品编号 1SNK908304R0000  
JB8-4





TE 产品编号 1SNK908303R0000  
JB8-3



TE 产品编号 1SNK900104R0000  
ES-TC8



TE 产品编号 1SNK900002R0000  
BAZ1




TE 产品编号 1SNK900200R0000  
TC5



TE 产品编号 1SNK900611R0000  
UMH



TE 产品编号 1SNK900001R0000  
BAM4



TE 产品编号 1SNK160000R0000  
MC812


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号802564-SF  
FN3025HL-30-71



TE 产品编号1SNA356100R1500  
DBT17-BL




TE 产品编号3-338315-2  
25POS.HD20 REC.ASSY



TE 产品编号6-1393246-5  
W23-X1A1G-10=W23/W31



TE 产品编号6-1393246-8  
W23-X1A1G-20=W23/W31



TE 产品编号8-1415534-9  
PT2L7LC4




TE 产品编号1622578-1  
LR1 1% 82K



TE 产品编号8-1676915-1  
YR1 0.1% 140R

1SNK508421R0000

Screw Clamp Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号4-1879664-2  
H8 3K09 0.1% 15PPM



TE 产品编号4-2176412-4  
5W XSM M/OX 5% 330R

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508421R0000\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508421R0000\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNK508421R0000\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ZS10-SF-R1

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本