




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱和保险丝

主要产品颜色: 灰色和深灰色

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	2
规格类型	A3-B3
电路数	2
块功能	穿舱和保险丝
位数	4

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	12 A
额定电流 (CSA)	12 A
介质耐压 (最大值)	2000 V
额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性



产品重量	29.4 g[1.157 oz]
主要产品颜色	灰色和深灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	66.5 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 14 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 14 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	.2 – 2.5 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 4 mm ²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.22 – 4 mm ²
产品长度	66.5 mm
产品高度	89.2 mm
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8	TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	TE 产品编号 1SNK900104R0000 ES-TC8
TE 产品编号 1SNK508911R0000 ES4-D2-SF1	TE 产品编号 1SNK900200R0000 TC5	TE 产品编号 1SNA178529R0400 PR50	TE 产品编号 1SNK159999R0000 MC612PA




 TE 产品编号 1SNA168673R1200 TGA8	 TE 产品编号 1SNK150004R0000 MC612-YL	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1	 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2
 TE 产品编号 1SNK908302R0000 JB8-2	 TE 产品编号 1SNA168674R1300 TGA8	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512
 TE 产品编号 1SNK140004R0000 MC512-YL	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612	 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)

 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1SNA116576R1500 FEM3A	 TE 产品编号1SNA116591R0500 FEMS6D	 TE 产品编号1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号1SNA115126R0100 M4/6.D2.1
---	---	---	---



TE 产品编号1SNA116900R2700
[BADH](#)

TE 产品编号1SNA195638R2300
[M4/6.4A.P](#)

TE 产品编号1SNK900001R0000
[BAM4](#)

TE 产品编号1SNA115468R2000
[M4/6.3A](#)

TE 产品编号1SNA173220R0500
[PR30](#)

TE 产品编号1SNK508412R0000
[ZS4-SF1-R1](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK508424R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ZS4-D2-SF1-R3](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

机构认证

[CE 符合性声明](#)

1SNK508424R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through & Fuse, Gray & Dark Gray, 8 mm [.315 in]
Spacing, 4 Position, DIN Rail, ENTRELEC SNK



英文版本