




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 16 mm [.63 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	A9-B9
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	4 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	125 A
额定电流 (UL)	150 A
额定电流 (CSA)	150 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	4200 A
工作电压	600 VAC

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	54.3 mm[2.138 in]
导线剥离长度	17 mm[.669 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	10 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	12 – 8 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	10 – 6 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	10 – 0 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	4 – 35 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	4 – 35 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	10 – 0 AWG
产品长度	54.3 mm[2.138 in]
产品高度	59 mm[2.323 in]
产品间距	16 mm[.63 in]
线径	2 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP10
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1	 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5
--	---	---	--






TE 产品编号 1SNK916303R0000
JB16-3




TE 产品编号 1SNK900624R0000
KCO



TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL



TE 产品编号 1SNK900643R0000
TO6.5-150




TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4




TE 产品编号 1SNK900622R0000
PL16




TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8



TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812




TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30



TE 产品编号 1SNK916305R0000
JB16-5




TE 产品编号 1SNK900103R0000
CS-R1




TE 产品编号 1SNK900604R0000
CO




TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK916302R0000
JB16-2




TE 产品编号 1SNK916304R0000
JB16-4


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK506214R0000
[ZS6-D1-RD](#)

TE 产品编号1SNK916303R0000
[JB16-3](#)

TE 产品编号1SNK505210R0000
[ZS4-D2](#)

TE 产品编号1SNK508010R0000
[ZS10](#)

TE 产品编号1SNK522150R0000
[ZS70-PE](#)

TE 产品编号1SNK505010R0000
[ZS4](#)

TE 产品编号1SNK522010R0000
[ZS70](#)

TE 产品编号1SNK516011R0000
[ZS50](#)

TE 产品编号1SNK512010R0000
[ZS25](#)

TE 产品编号8-640925-1
[RECEPT,PIDG FASTON 22-18 110](#)

文档

产品图纸

[ZS35](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK516010R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK516010R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK516010R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ZS35

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE

英文版本