




连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱**

模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

主要产品颜色: **蓝色**

线径: 500 kcmil

产品间距: 36 mm [1.417 in]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B14
极数	1
电路数	1
块功能	穿舱
位数	2

电气特征

功率损耗	13.3 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	1000 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	12000 V
额定电流 (IEC)	415 A
额定电流 (UL)	380 A



额定电流 (CSA)	380 A
介质耐压（最大值）	3820 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	1000 V
额定短时承受电流 @ 1s	28800 A

主体特性

产品重量	366 g[14.41 oz]
主要产品颜色	蓝色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	221.3 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	50 – 300 mm²
产品深度	117 mm
工具尺寸	8 mm[.315 in]
导线剥离长度	38 mm[1.496 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	.5 – 10 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	50 – 240 mm²
产品高度	119.4 mm
线径	500 kcmil
产品间距	36 mm[1.417 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNA206232R0700
RC610-OR




TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1



TE 产品编号 1SNA206126R2500
BJMI36.2



TE 产品编号 1SNA206223R0600
BJMI36.3




TE 产品编号 1SNA230000R1200
RC55



TE 产品编号 1SNK169999R0000
MC812PA



TE 产品编号 1SNA232000R0000
RC65



TE 产品编号 1SNA238000R1600
RC1010

1SNK536020R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 36 mm [1.417 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



TE 产品编号 1SNA116900R2700
BADH

TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5

TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL

TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2

TE 产品编号 1SNA229000R1500
RC410

TE 产品编号 1SNA206235R0200
RC610-RD

TE 产品编号 1SNA399787R0500
CPBP2

TE 产品编号 1SNA103775R0000
RC65-BL

TE 产品编号 1SNK160000R0000
MC812

TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612

TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA

TE 产品编号 1SNK900613R0000
PROCAP8

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

接线端子和端子排导电附件(67)

接线端子和端子排绝缘附件(31)

模块化接线端子(319)

客户还购买了

TE 产品编号1SNK531020R0000
ZS150-BL

TE 产品编号CAT-AM78-H342
AMPSEAL PCB 接头

TE 产品编号776273-1
14POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1

TE 产品编号2-1623929-9
CFR200 5% 330R

1SNK536020R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 36 mm [1.417 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK





TE 产品编号1-1625885-7
1W SM M/OX 5% 120R



TE 产品编号1-1625886-9
1W SM M/OX 5% 47K



TE 产品编号4-1625886-5
1W SM M/OX 5% 8K2



TE 产品编号2138530-1
STRAIN RELIEF,14 POSITION
AMPSEAL



TE 产品编号1-2282265-5
5POS,HVA,630,PIGTAIL,HYB ASSY

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK536020R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK536020R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK536020R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZS240-BL

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

ZK-ZS_ATEX_1SND225112U1006-C-TE

英文版本

1SNK536020R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Blue, 36 mm [1.417 in] Spacing, 2
Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

