

1SNK706411R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK706411R0000

PI-Spring Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 6 mm [.236 in]


Spacing, 2 Position, Spring Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 300

VAC, ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: PI 弹簧接线端子

块功能: 保险丝

主要产品颜色: 灰色和深灰色

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

级数	1
规格类型	A2 / 2.3 mm Dia.
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

功率损耗	1.6 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (UL)	16 A
额定电流 (CSA)	16 A
额定电压 (IEC)	500 V
额定电压 (CSA)	300 V
工作电压	300 VAC



主体特性

产品重量	16.3 g[.642 oz]
主要产品颜色	灰色和深灰色

端接特性

线缆端接方法	簧片端子
--------	------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	26 – 20 AWG
产品深度	72.5 mm[2.854 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品长度	72.5 mm[2.854 in]
产品高度	63.1 mm[2.484 in]
产品间距	6 mm[.236 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK705911R0000
EK2.5-3P



TE 产品编号 1SNA173220R0500
PR30




TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号 1SNK900107R0000
CS-R3



TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH



TE 产品编号 1SNA178529R0400
PR50








TE 产品编号 1SNK900105R0000
ES-TC6





TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA






 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512	 TE 产品编号 1SNK905303R0000 JB5-3	 TE 产品编号 1SNK150004R0000 MC612-YL	 TE 产品编号 1SNK900203R0000 TP2
 TE 产品编号 1SNK900659R0000 TO3.5-50-A	 TE 产品编号 1SNK906310R0000 JB6-10	 TE 产品编号 1SNK900201R0000 TC5-R1	 TE 产品编号 1SNK905302R0000 JB5-2
 TE 产品编号 1SNK906305R0000 JB6-5	 TE 产品编号 1SNA174300R1700 PR3.Z2	 TE 产品编号 1SNK140004R0000 MC512-YL	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1SNK705011R0000 ZK2.5-3P	 TE 产品编号1SNK910304R0000 JB10-4	 TE 产品编号1SNK705030R0000 ZK2.5-OR	 TE 产品编号1SNK705062R0000 ZK2.5-RD
--	--	--	--



文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK706411R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK706411R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK706411R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZK2.5-SF-R1

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

1SNK706411R0000

PI-Spring Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 2 Position, Spring Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 300 VAC, ENTRELEC SNK



英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

CB-IEC-ZK--SF-FR_641211

英文版本