



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: PI 弹簧接线端子

块功能: 接地

主要产品颜色: 黄色和绿色

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

级数	1
规格类型	A5 & 3.9 mm Dia.
电路数	1
块功能	接地
位数	2

电气特征

冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定短时承受电流 @ 1s	720 A

主体特性

产品重量	20.3 g[.799 oz]
主要产品颜色	黄色和绿色

端接特性

线缆端接方法	簧片端子
--------	------

机械附件



DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	42 mm[1.653 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	12.5 mm[.492 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	24 – 8 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 6 mm ²
产品长度	42 mm[1.653 in]
产品高度	64.6 mm[2.543 in]
产品间距	8 mm[.315 in]
线径	8 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力


尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 1SNK900103R0000 CS-R1	 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNK900104R0000 ES-TC8	 TE 产品编号 1SNK900107R0000 CS-R3
 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNK900102R0000 BAZH1
 TE 产品编号 1SNK900106R0000 CS-R2	 TE 产品编号 1SNK900205R0000 TP4	 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA	 TE 产品编号 1SNK900603R0000 JB85-3



TE 产品编号 1SNA168700R2200
PR5




TE 产品编号 1SNK160004R0000
MC812-YL




TE 产品编号 1SNA178529R0400
PR50



TE 产品编号 1SNK159999R0000
MC612PA



TE 产品编号 1SNA174300R1700
PR3.Z2



TE 产品编号 1SNK140004R0000
MC512-YL



TE 产品编号 1SNK900201R0000
TC5-R1




TE 产品编号 1SNK900203R0000
TP2


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK160011R0000
MC812PA 1->10 (x10) Horizontal



TE 产品编号 1SNK908303R0000
JB8-3



TE 产品编号 1SNK900002R0000
BAZ1



TE 产品编号1SNK705020R0000
ZK2.5-BL



TE 产品编号1SNK712150R0000
ZK16-PE



TE 产品编号 1SNK710020R0000
ZK10-BL



TE 产品编号 1SNK705030R0000
ZK2.5-OR



TE 产品编号1SNK706150R0000
ZK4-PE

1SNK708150R0000

PI-Spring Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, Spring Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 8 AWG, ENTRELEC SNK



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708150R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708150R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708150R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZK6-PE

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本

1SNK708150R0000

PI-Spring Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position,
Spring Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 8 AWG, ENTRELEC SNK

