



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: PI 弹簧接线端子

块功能: 保险丝

主要产品颜色: 灰色和深灰色

产品间距: 8 mm [.315 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

级数	1
规格类型	直径 2.9 mm
电路数	1
块功能	保险丝
位数	2

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	6.3 A
额定电流 (CSA)	7.5 A
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定电压 (IEC)	800 V



额定电压 (CSA)	300 V
------------	-------

主体特性

产品重量	12.7 g[.423 oz]
主要产品颜色	灰色和深灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	26 – 18 AWG
产品深度	50.4 mm[1.969 in]
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	12.5 mm[.492 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 10 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品长度	50.4 mm[1.969 in]
产品高度	68.9 mm[2.677 in]
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>






配套部件

 TE 产品编号 1SNA179371R1600 CN5	 TE 产品编号 1SNA008291R0000 FU520	 TE 产品编号 1SNK900001R0000 BAM4	 TE 产品编号 1SNA168500R1200 PR4
 TE 产品编号 1SNK900613R0000 PROCAP8	 TE 产品编号 1SNK160000R0000 MC812	 TE 产品编号 1SNA168672R1100 TGA8	 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH





1SNK708410R0000

PI-Spring Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]



 TE 产品编号 1SNK708411R0000 ZK4-SF1-R1	 TE 产品编号 1SNK900200R0000 TC5	 TE 产品编号 1SNK900604R0000 CO	 TE 产品编号 1SNA168675R1400 ANT
 TE 产品编号 1SNK900002R0000 BAZ1	 TE 产品编号 1SNA173220R0500 PR30	 TE 产品编号 1SNA164800R0300 PR3.G2	 TE 产品编号 1SNK900205R0000 TP4
 TE 产品编号 1SNK900624R0000 KCO	 TE 产品编号 1SNK708413R0000 ZK4-SF1-R3	 TE 产品编号 1SNA168700R2200 PR5	 TE 产品编号 1SNK169999R0000 MC812PA

客户还购买了

 TE 产品编号1SNK912302R0000 JB12-2	 TE 产品编号1SNK705550R0000 ZK2.5-T1-PE	 TE 产品编号1SNK705961R0000 EK2.5-T3	 TE 产品编号1SNK908305R0000 JB8-5
 TE 产品编号1SNK708912R0000 EK4-SF1	 TE 产品编号1SNK910302R0000 JB10-2	 TE 产品编号1SNK705510R0000 ZK2.5-T3	 TE 产品编号1SNK160000R0000 MC812

1SNK708410R0000

PI-Spring Terminal Block, Fuse, Gray & Dark Gray, 8 mm [.315 in] Spacing, 2 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]



文档

产品图纸

ZK4-SF1

法语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708410R0000_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708410R0000_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK708410R0000_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINAL BLOCKS FOR FUSE

英文版本

TERMINAL BLOCKS FOR FUSE

法语

机构认证

CB-IEC-ZK--SF-FR_641211

英文版本