



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 母端插头接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 2

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	母端插头接线端子
-------------	----------

结构特性

规格类型	A3-B3
极数	1
位数	2

电气特征

功率损耗	.5 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	29 A
额定电流 (UL)	28 A
额定电流 (CSA)	28 A
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定电压 (IEC)	800 V
额定电压 (CSA)	300 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	4.05 g[.161 oz]
主要产品颜色	灰色

壳体特性

--	--



外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

产品深度	39.4 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	10.5 mm[.413 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根刚性多股线	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具都有双插针	24 – 16 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 2 根柔性导线	.22 – 1.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	24 – 10 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.22 – 4 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.22 – 2.5 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.22 – 4 mm²
产品长度	22.35 mm
产品高度	22.4 mm
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1SNK900611R0000 UMH	 TE 产品编号 1SNK149999R0000 MC512PA	 TE 产品编号 1SNK150000R0000 MC612	 TE 产品编号 1SNK900637R0000 VR-ZD
 TE 产品编号 1SNK900612R0000 PROCAP6	 TE 产品编号 1SNK805013R0000 ZDS4-22	 TE 产品编号 1SNK900609R0000 PROCAP5	 TE 产品编号 1SNK159999R0000 MC612PA
 TE 产品编号 1SNK140004R0000 MC512-YL	 TE 产品编号 1SNK806013R0000 ZDS4-22-R1	 TE 产品编号 1SNK150004R0000 MC612-YL	 TE 产品编号 1SNK140000R0000 MC512


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了




TE 产品编号1SNK905304R0000
JB5-4



TE 产品编号1SNK905305R0000
JB5-5



TE 产品编号1SNK805911R0000
EDS4-22



TE 产品编号1SNK705960R0000
EK2.5-D2



TE 产品编号1SNK705219R0000
ZK2.5-D-CH2-DU-RL



TE 产品编号1SNK906303R0000
JB6-3



TE 产品编号1SNA115831R0400
D6/8.ST1.RS.IP20



TE 产品编号1SNK906302R0000
JB6-2



TE 产品编号1SNK905303R0000
JB5-3



TE 产品编号1SNK140000R0000
MC512

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805715R0000_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805715R0000_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK805715R0000_A1.3d_igs.zip](#)

1SNK805715R0000

Female Plug Terminal Block, Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 2 Position, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CDS4-E

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

UL

英文版本