



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 母端插头接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 2

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	母端插头接线端子
-------------	----------

结构特性

规格类型	A2 / 2.3 mm Dia.
极数	8
位数	2

电气特征

功率损耗	3.2 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A
额定电流 (UL)	22 A
额定电流 (CSA)	22 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A

主体特性

产品重量	22.1 g[8.74 oz]
主要产品颜色	灰色

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸



主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	26 – 20 AWG
产品深度	36.2 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	11 mm[.433 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 14 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 2.5 mm²
产品长度	18.5 mm
产品高度	19.1 mm
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核








产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免





免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK805016R0000 ZD2.5-11	 TE 产品编号 1SNK805010R0000 ZDK2.5-22	 TE 产品编号 1SNK805212R0000 ZDK2.5-D2-PE	 TE 产品编号 1SNK805014R0000 ZDK2.5-21
 TE 产品编号 1SNK805015R0000 ZDK2.5-11	 TE 产品编号 1SNK805213R0000 ZDK2.5-D2	 TE 产品编号 1SNK805214R0000 ZDK2.5-D1	 TE 产品编号 1SNK900660R0000 PT-ZD
 TE 产品编号 1SNK805017R0000 ZD2.5-22			

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了



TE 产品编号1SNL610010R0000
C10/10

TE 产品编号1SNA231000R0700
RC510

TE 产品编号1SNA233000R0100
RC610

TE 产品编号1SNL906602R0000
BJCI6-2

TE 产品编号1SNL900100R0000
EP5-6

TE 产品编号1SNL906605R0000
BJCI6-5

TE 产品编号1SNL606010R0000
C4/6

TE 产品编号1SNK900001R0000
BAM4

TE 产品编号1SNL906603R0000
BJCI6-3

TE 产品编号1SNL606150R0000
C4/6.P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805722R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805722R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805722R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CDK2.5-8

英文版本

机构认证

1SNK805722R0000

Female Plug Terminal Block, Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 2 Position, -55 – 110 °C
[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本