



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子 > ENTRELEC Dynamic Pluggable SNK Series



模块化接线端子产品类型: 母端插头接线端子

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

位数: 1

中心线（间距）: 5.2 mm [.205 in]

[所有 ENTRELEC Dynamic Pluggable SNK Series \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
模块化接线端子产品类型	母端插头接线端子

结构特性

级数	1
电路数	1
极数	1
位数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	2200 V
额定工作电压 (UL & CSA)（最大值） - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	24 A



额定电流 (UL)	22 A
额定电流 (CSA)	22 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	300 A

主体特性

产品重量	1.21 g[.035 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	5.2 mm[.205 in]

尺寸

主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	28 – 14 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	28 – 14 AWG
产品深度	36.2 mm
产品长度	18.85 mm
产品高度	15.95 mm
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-D9934-A75
Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size

TE 产品编号 1SNK900660R0000
PT-ZD

TE 产品编号 1SNK900609R0000
PROCAP5

TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA

TE 产品编号 1SNK900637R0000
VR-ZD

TE 产品编号 CAT-ABN-SPC300025
ENTRELEC Dynamic Pluggable SNK Series

TE 产品编号 1SNK900611R0000
UMH

TE 产品编号 1SNK140000R0000
MC512

1SNK805758R0000

Female Plug Terminal Block, Gray, 5.2 mm [.205 in] Spacing, 1 Position, 5.2 mm [.205 in] Centerline, Crimp, Cable Mount (Free-Hanging)



文档

产品图纸

CD-D3000

法语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805758R0000_3.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805758R0000_3.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK805758R0000_3.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - ENTRELEC SNK Series Pluggable

英文版本

Datasheet - ENTRELEC SNK Series Pluggable

日语

机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本