



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



块功能: **穿舱和插拔式**

模块化接线端子产品类型: **PI 弹簧接线端子**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: 6 mm [.236 in]

位数: 4

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	PI 弹簧接线端子
-------------	-----------

结构特性

级数	1
规格类型	直径 2.9 mm
电路数	1
块功能	穿舱和插拔式
位数	4

电气特征

功率损耗	1 W
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	30 A
额定电流 (UL)	30 A
额定电流 (CSA)	30 A



介质耐压（最大值）	2200 V
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A

主体特性

产品重量	14.38 g[.563 oz]
主要产品颜色	灰色

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

主电路容量 - 每个弹簧夹具都有双插针	26 – 18 AWG
产品深度	41.5 mm
工具尺寸	3.5 mm[.138 in]
导线剥离长度	12.5 mm[.492 in]
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 根刚性多股线	26 – 10 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个非绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个弹簧夹具有 1 个绝缘插针	26 – 12 AWG
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 4 mm²
产品长度	93.8 mm
产品高度	93.8 mm
产品间距	6 mm[.236 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1SNK149999R0000
MC512PA



TE 产品编号 1SNK900001R0000
BAM4



TE 产品编号 1SNK806712R0000
CDK4



TE 产品编号 1SNK806721R0000
CDK4-8



TE 产品编号 1SNK900612R0000
PROCAP6



TE 产品编号 1SNK150000R0000
MC612



TE 产品编号 1SNK806719R0000
CDK4-6



TE 产品编号 1SNK900637R0000
VR-ZD



TE 产品编号 1SNK906303R0000
JB6-3

TE 产品编号 1SNA168500R1200
PR4

TE 产品编号 1SNK806720R0000
CDK4-7

TE 产品编号 1SNK906350R0000
JB6-50

TE 产品编号 1SNK900102R0000
BAZH1

TE 产品编号 1SNK900205R0000
TP4

TE 产品编号 1SNK906304R0000
JB6-4

TE 产品编号 1SNK806722R0000
CDK4-9

TE 产品编号 1SNK900603R0000
JB85-3

TE 产品编号 1SNK906302R0000
JB6-2

TE 产品编号 1SNA164800R0300
PR3.G2

TE 产品编号 1SNK806723R0000
CDK4-10

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNK](#)

接线端子和端子排导电附件(67)

接线端子和端子排绝缘附件(31)

模块化接线端子(319)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA115116R0700
M4/6

TE 产品编号1SNL906602R0000
BJC16-2

TE 产品编号1SNK900656R0000
SC-JB8-2-OR

TE 产品编号1SNA118707R0300
SCF6





TE 产品编号1SNK806712R0000
CDK4

TE 产品编号1SNA206721R0100
AL4-M3



TE 产品编号1SNK806713R0000
CDK4-E

TE 产品编号1SNK805713R0000
CDK2.5-E



TE 产品编号34166
TERMINAL,PG SPD 16-14 8

TE 产品编号1SSA207202R4100
L20720241000

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806010R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806010R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK806010R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ZDK4-22

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

1SNK806010R0000

PI-Spring Terminal Block, Feed-Through & Pluggable, Gray, 6 mm [.236 in] Spacing, 4 Position, DIN Rail, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK



Essential Entrelec Terminal Blocks

日语

机构认证

Bureau Veritas Marine and Offshore Certificate

英文版本