

1SNK905310R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK


TE 内部编号 1SNK905310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C
[-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

极数: 10

PCB 安装固定类型: **无螺钉**

主要产品颜色: **橙色**

产品间距: 5.2 mm [.205 in]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	10
----	----

电气特征

功率损耗	1 W
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	32 A
额定电流 (UL)	30 A
额定电流 (CSA)	30 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A



主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	7.1 g[.25 oz]
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	32 A
-------------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	无螺钉
------------	-----

尺寸

产品宽度	5.2 mm[.205 in]
产品深度	26.8 mm[1.055 in]
产品高度	49.8 mm[1.961 in]
产品间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

			
TE 产品编号 1SNS470000Z0211 JBox Motor Screw	TE 产品编号 1SNK505315R0000 ZS4-D2-S	TE 产品编号 1SNK805740R0000 CDK2.5-2P-J	TE 产品编号 1SNK705213R0000 ZK2.5-D-CH-UD
			
TE 产品编号 1SNK705710R0000 ZK2.5-CH-4P-LR	TE 产品编号 1SNK805738R0000 CDK2.5-J	TE 产品编号 1SNK705330R0000 ZK2.5-S-OR	TE 产品编号 1SNK805013R0000 ZDS4-22
			
TE 产品编号 1SNK805025R0000 ZDK2.5-11-BL	TE 产品编号 1SNK505065R0000 ZS4-WH	TE 产品编号 1SNK505210R0000 ZS4-D2	TE 产品编号 1SNK705060R0000 ZK2.5-YL
			
TE 产品编号 1SNK705510R0000 ZK2.5-T3	TE 产品编号 1SNK805752R0000 CDK2.5-2P-J-PE-E	TE 产品编号 1SNK705311R0000 ZK2.5-SP	TE 产品编号 1SNK505010R0000 ZS4

1SNK905310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, Orange, 5.2 mm [.205 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK






TE 产品编号 1SNK505061R0000
ZS4-GN



TE 产品编号 1SNK705512R0000
ZK2.5-L-L-PE



TE 产品编号 1SNK705021R0000
ZK2.5-3P-BL



TE 产品编号 1SNK705511R0000
ZK2.5-T1

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)




接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了




TE 产品编号1SET411019R0000
WD-1-DP-GR6080



TE 产品编号515094-E
MCBA 8 M * SMD 137 * 176 * GURT
C4 J 2 5




TE 产品编号1SNK705010R0000
ZK2.5



TE 产品编号1SNK526150R0000
ZS95-PE



TE 产品编号1SNK522010R0000
ZS70



TE 产品编号1SNK508312R0000
ZS10-ST-1




TE 产品编号1SNK706010R0000
ZK4



TE 产品编号1SNK506010R0000
ZS6



TE 产品编号1SNK905304R0000
JB5-4



TE 产品编号1802828-2
24W TH HEADER ASSY GREY



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK905310R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JB5-10

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

英文版本

SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

英文版本

ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

Essential Entrelec Terminal Blocks

法语

Essential Entrelec Terminal Blocks

英文版本

Essential Entrelec Terminal Blocks

日语