




连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

极数: 4

PCB 安装固定类型: 无螺钉

主要产品颜色: 橙色

产品间距: 10 mm [.394 in]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	4
----	---

电气特征

功率损耗	2.4 W
介质耐压 (最大值)	2200 V
额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	76 A
额定电流 (UL)	67 A
额定电流 (CSA)	67 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	1920 A



主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	9.4 g[.332 oz]
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	76 A
-------------	------

机械附件

PCB 安装固定类型	无螺钉
------------	-----

尺寸

产品宽度	10 mm[.394 in]
产品深度	31.5 mm[1.24 in]
产品高度	30.8 mm[1.213 in]
产品间距	10 mm[.394 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNK510010R0000 ZS16	 TE 产品编号 1SNK900101R0000 CS	 TE 产品编号 1SNK710030R0000 ZK10-OR	 TE 产品编号 1SNK510030R0000 ZS16-OR
 TE 产品编号 1SNK710010R0000 ZK10	 TE 产品编号 1SNK710020R0000 ZK10-BL	 TE 产品编号 1SNK710021R0000 ZK10-3P-BL	 TE 产品编号 1SNK710150R0000 ZK10-PE
 TE 产品编号 1SNK900659R0000 TO3.5-50-A	 TE 产品编号 1SNK510020R0000 ZS16-BL	 TE 产品编号 1SNK710011R0000 ZK10-3P	 TE 产品编号 1SNK710151R0000 ZK10-PE-3P

该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK

 接线端子和端子排导电附件(67)	 接线端子和端子排绝缘附件(31)	 模块化接线端子(319)
---	--	---

客户还购买了






TE 产品编号1SNL340011R0000
DBL400-PV



TE 产品编号1SNA176675R0400
BJM10-2



TE 产品编号1SNK710010R0000
ZK10




TE 产品编号1SNK510010R0000
ZS16



TE 产品编号1SNK522150R0000
ZS70-PE



TE 产品编号1SNK910302R0000
JB10-2



TE 产品编号1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号1SNA176672R0100
BJM8-5



TE 产品编号1-2071567-1
ECK200HAAPA

TE 产品编号1SNL906304R0000
BJC6-4

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK910304R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK910304R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNK910304R0000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

JB10-4

英文版本

ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog

1SNK910304R0000

Jumper Bar, 4 Pole, Orange, 10 mm [.394 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F],
ENTRELEC SNK



[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)