

1SNK922303R0000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNK

TE 内部编号 1SNK922303R0000

Jumper Bar, 3 Pole, 22 mm [.866 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC SNK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 接线端子和端子排附件 > 接线端子和端子排导电附件



导电附件类型: **跳线排**

极数: 3

PCB 安装固定类型: **螺钉安装**

产品间距: 22 mm [.866 in]

端子额定电流（最大值）: 192 A

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	3
----	---

电气特征

功率损耗	6.1 W
介质耐压（最大值）	2200 V
额定工作电压 (UL & CSA)（最大值） - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	192 A
额定电流 (UL)	175 A
额定电流 (CSA)	175 A
额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	8400 A

主体特性

塑料和树脂材料类型	聚酰胺
产品重量	43.3 g[1.527 oz]

接触件特性



端子额定电流（最大值）	192 A
-------------	-------

机械附件

拧紧扭矩	17.7 in-lbs
PCB 安装固定类型	螺钉安装

尺寸

产品宽度	22 mm[.866 in]
产品深度	20.7 mm[.815 in]
产品高度	57 mm[2.244 in]
工具尺寸	4 mm[.157 in]
产品间距	22 mm[.866 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

行业标准

IP 等级	IP20
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1SNA400306R1100
D70/22.N




TE 产品编号 1SNK522060R0000
ZS70-YL



TE 产品编号 1SNK522020R0000
ZS70-BL



TE 产品编号 1SNK522010R0000
ZS70



TE 产品编号 1SNA400789R0000
D70/22.YL




TE 产品编号 1SNA400305R1000
D70/22


该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNK



接线端子和端子排导电附件(67)



接线端子和端子排绝缘附件(31)



模块化接线端子(319)

客户还购买了



TE 产品编号1SNK922302R0000
JB22-2



TE 产品编号1SNA179631R0300
BJMI12-10




TE 产品编号1SNA400305R1000
D70/22



TE 产品编号1SNK706010R0000
ZK4






TE 产品编号1SNK516011R0000
[ZS50](#)



TE 产品编号1SNK506150R0000
[ZS6-PE](#)




TE 产品编号1SNK706032R0000
[ZK4-4P-OR](#)



TE 产品编号1SNK508410R0000
[ZS4-SF1](#)



TE 产品编号1SNK140000R0000
[MC512](#)



TE 产品编号1SNK916302R0000
[JB16-2](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK922303R0000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK922303R0000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNK922303R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[JB22-3](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

[ENTRELEC Terminal Block - Master Catalog](#)

英文版本

[SNK SERIES TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

1SNK922303R0000

Jumper Bar, 3 Pole, 22 mm [.866 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNK



法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语