



连接器 > 接线端子和端子排 > 配电箱 > DBLK Power Distribution Block: PI-Spring technology, unipolar



极数: 1  
额定电流 (IEC): 76 A  
额定电流 (UL): 76 A  
位数: 15  
端子额定电流（最大值）: 76 A

[所有 DBLK Power Distribution Block: PI-Spring technology, unipolar \(3\)](#)

产品特性

结构特性

|     |    |
|-----|----|
| 块功能 | 穿舱 |
| 极数  | 1  |
| 位数  | 15 |

电气特征

|            |      |
|------------|------|
| 输入电流（最大值）  | 76 A |
| 额定电流 (IEC) | 76 A |
| 额定电流 (UL)  | 76 A |

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 76 A |
|-------------|------|

机械附件

|         |        |
|---------|--------|
| 连接器安装类型 | DIN 轨道 |
|---------|--------|

使用环境

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 安装温度范围 | -5 – 40 °C[23 – 104 °F] |
|--------|-------------------------|



工组温度范围

-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号CAT-ABS-DBLK  
DBLK Power Distribution Block: PI-Spring technology, unipolar

TE 产品编号160013  
SOLIS 8 R M5

TE 产品编号5-160321-2  
FASTON 110 REC 22-20 AWG  
ELECTRO TPBR

TE 产品编号292303-6  
Std USB Type A, R/A, T/H

TE 产品编号3-640599-2  
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA

TE 产品编号1423675-9  
W57-XB7A4A10-15=CKTBKR,THERM,P

TE 产品编号1-1623930-7  
CFR25 5% 150K

TE 产品编号5-1623930-5  
CFR25 5% 22K

TE 产品编号2272975-2  
6 Pos. Sealed MCON 1.2 Connect

文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNL407611R0000\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNL407611R0000\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1SNL407611R0000\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Entrelec Compact Power Block

英文版本

Datasheet - ENTRELEC DBLK Power

英文版本





[ENTRELEC Compact Power Block](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

法语

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

英文版本

[Essential Entrelec Terminal Blocks](#)

日语

---

**机构认证**

[APPROVAL CERTIFICATE](#)

英文版本