



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: 螺钉夹具接线端子

块功能: 穿舱

主要产品颜色: 灰色

产品间距: 12 mm [.47 in]

线缆端接方法: 螺纹式端子

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B6
极数	2
电路数	1
块功能	穿舱

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	600 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	8000 V
额定电流 (IEC)	76 A
额定电流 (UL)	80 A
额定电流 (CSA)	80 A
介质耐压 (最大值)	2000 V



额定电压 (IEC)	1000 V
额定电压 (CSA)	600 V
额定短时承受电流 @ 1s	1920 A
工作电压	1000 VAC

主体特性

产品重量	8.1 g[.285 oz]
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	11.5 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.592 in]
工具尺寸	5.5 – 6 mm[.22 – .24 in]
导线剥离长度	12 mm[.47 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	20 – 4 AWG
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个非绝缘插针	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 个绝缘插针	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根柔性导线	.5 – 16 mm²
产品宽度	12 mm
产品长度	40.5 mm[1.592 in]
产品高度	45.45 mm[1.787 in]
产品间距	12 mm[.47 in]
线径	4 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用



电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | ENTRELEC SNACOMPACT



接线端子和端子排导电附件(16)



接线端子和端子排绝缘附件(1)



模块化接线端子(23)

客户还购买了

TE 产品编号1SNA190018R2000
CPUF120

TE 产品编号1SNL610010R0000
C10/10

TE 产品编号1SNA190019R2100
CPUF185

TE 产品编号1SNA190001R2000
D35/27.FF

TE 产品编号1SNL606150R0000
C4/6.P

TE 产品编号1SNA190005R2400
D300/55.FF

TE 产品编号1SNA190016R1600
CPUF35

TE 产品编号1SNL606010R0000
C4/6

TE 产品编号1SNA190002R2100
D70/32.FF

TE 产品编号1SNA190017R1700
CPUF70

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL612010R0000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL612010R0000_A.3d_igs.zip

英文版本

1SNL612010R0000

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through, Gray, 12 mm [.47 in] Spacing, Screw Terminal, Power & Signal, DIN Rail, 1000 VAC, 4 AWG, ENTRELEC SNACOMPACT



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL612010R0000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY](#)

英文版本

[C16/12](#)

英文版本