



连接器 > 接线端子 and 端子排 > 接线端子 and 端子排附件 > 接线端子 and 端子排导电附件



导电附件类型: 跳线排

极数: 10

产品间距: 8 mm [.315 in]

工组温度范围: -55 – 110 °C [-67 – 230 °F]

产品特性

产品类型特性

导电附件类型	跳线排
--------	-----

结构特性

极数	10
----	----

电气特征

额定电流 (IEC)	40 A
------------	------

主体特性

产品重量	4.03 g[.142 oz]
------	-----------------

尺寸

产品宽度	6.7 mm[.263 in]
产品深度	9.5 mm[.374 in]
产品长度	77.5 mm[3.051 in]
产品高度	9.5 mm[.374 in]
产品间距	8 mm[.315 in]

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
--------	-------------------------



工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]
行业标准	
IP 等级	IP20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNACOMPACT](#)



接线端子和端子排导电附件(16)




接线端子和端子排绝缘附件(1)



模块化接线端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号1SNL906750R0000
LJB6-50



TE 产品编号1SNA179371R1600
CN5



TE 产品编号1SNL906610R0000
BJC16-10



TE 产品编号1SNA179631R0300
BJM12-10



TE 产品编号1SNL905610R0000
BJC15-10



TE 产品编号1SNA400711R0600
PC8-R1



TE 产品编号1SNA167860R0100
FC4



TE 产品编号1SNL900102R0000
EP8-ST



TE 产品编号1SNA163315R2600
PC10-10



TE 产品编号1SNA167927R1000
FC4-1

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.3d_igs.zip

1SNL908310R0000

Jumper Bar, 10 Pole, 8 mm [.315 in] Spacing, -55 – 110 °C [-67 – 230 °F], ENTRELEC
SNACOMPACT



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNL908310R0000_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SNACOMPACT TERMINAL BLOCKS SCREW CLAMP TECHNOLOGY

英文版本

[JB-ST-10P](#)

英文版本