



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	6.35 mm[.25 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.84 mm[.86 in]
压线筒内径	2.15 mm[.085 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CB88166002
RBK-VWS-125-NR1-X-100MM



TE 产品编号5053046037
RNF-100-3/16-0-25MM



TE 产品编号480435-1
187 FASTON HSG. REC 1P NATURAL



TE 产品编号1703810-1
SLIDE,TAB HSG GROUP B



TE 产品编号1-1718484-4
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS



TE 产品编号2066046-4
2 POS MINI FUSE BOX ASSY




TE 产品编号1-2112231-1
46POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY



TE 产品编号9-2348782-1
HD MATEnet 2+6 TAB HSG ASSY, GRP E



TE 产品编号2-963616-2
MQS ABDECKKAPPE 18P



TE 产品编号2236296-1
2. LOCK,MCON 0.5 CB

文档

产品图纸

SOLIS R 16-14 M6 TAPE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-130130-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-130130-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-130130-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SOLISTRAND - QRG

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本