



连接器 > D 形连接器



位数: 25

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 3

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	25
----	----

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	2.2 A
端子选项	单独订购

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	螺纹插针，M3
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

使用环境



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号5-1879744-9
[RP 1J 205R 0.1% 15PPM CUT LENGTH](#)



TE 产品编号2-1825142-4
[AE103MD1AB04](#)




TE 产品编号1879061-1
[CPF0402 3K0 0.1% 25PPM 5K RL](#)



TE 产品编号1879624-1
[H4 122K 1% 50PPM](#)





TE 产品编号5-2176406-2
[3560 130R 1%](#)



TE 产品编号415490-3
[JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM](#)



TE 产品编号606375N002
[202D263-4-61-0-CS5077](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1392010-8_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1392010-8_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1392010-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Right-Angle Posted Connectors](#)

英文版本