

V23148A 107A101

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK V23148


TE 内部编号 2-1393203-4

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 5 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, 250 VAC Contact Voltage, SCHRACK V23148

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	敏感版本
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	12 A
端子极限连续电流	5 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	1780 Ω
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	250 VAC



线圈功率额定值（直流）	.324 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	2000 Vrms

主体特性

产品重量	9 g[.317 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接且可清洗

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	2.5 mm[.098 in]
端子和线圈间绝缘漏电	2.5 mm[.098 in]
产品宽度	16.2 mm[.637 in]
产品长度	21.2 mm[.834 in]
产品高度	14.9 mm[.586 in]

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
环境保护类别	RTIII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持波峰焊接
线圈励磁系统	单稳态
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

线圈功率额定值类	>.3 – ≤.6 W
端子电流类	>2 – ≤5 A



Height Class (Mechanical)	>14 – ≤16 mm[>.551 – ≤.63 in]
Length Class (Mechanical)	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]
Width Class (Mechanical)	>16 – ≤22 mm[>.63 – ≤.866 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SCHRACK V23148](#)



PCB 继电器(32)



通用功率继电器(32)

客户还购买了



TE 产品编号6-1393224-2
RY213024



TE 产品编号1-1393239-3
RT114024



TE 产品编号1415017-1
SR6C4024 - V23050-A1024-A551



TE 产品编号2-1416010-3
RE034005



TE 产品编号2-1416010-6
RE034012



TE 产品编号2-1416010-7
RE034024



TE 产品编号1546306-6
6P .374" DR BARRIER STRIP



TE 产品编号2-1625886-1
1W SM M/OX 5% 4K7



TE 产品编号1625890-4
2W SM M/OX 5% 100R



TE 产品编号2176085-5
EP 9W (S) 47R 5%

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393203-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393203-4_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393203-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Power PCB Relay U/UB

英文版本

Definitions General Purpose Relays

英文版本