

W33-S4B1Q-15 ✓ 有效

TE 内部编号 2-1393248-6

Circuit Breakers, Thermal, Pole 1 - Switch Only, Pole 2 - Series Trip
Overload Sensor, Illuminated, Amber, Operating Voltage 250 VAC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 电极 1 - 仅含开关, 电极 2 - 串联跳闸过载传感器

照明: 带有

致动器颜色: 琥珀色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

断路器种类	带可选指示灯的电源开关
发光类型	120 VAC (带电阻器氖管)
致动器类型	摇臂
端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
断路器类型	热控
照明	带有

结构特性

面板切口尺寸	22.22 x 44.45 mm
电路功能	电极 1 - 仅含开关, 电极 2 - 串联跳闸过载传感器
极数	2

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	15 A
中断能力	在 50VDC/250VAC 时为 1000A 或在 125 /250VAC 时为 1500A

主体特性

致动器颜色	琥珀色
-------	-----

接触件特性

200% 时的动作时间	3 - 33 seconds
-------------	----------------

机械附件

安装选项

卡口面板安装

尺寸

面板厚度（建议值）

.81 – 6.35 mm [.032 – .25 in]

识别标记

冲压标记类型

国际 I/O

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）
超过限值的SVHC：
Cadmium oxide (3.76% in Component)
Pb (3.32% in Component)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1393248-7
W33-S1N1Q-15=W33



TE 产品编号 2-1393248-5
W33-S4B1Q-10=W33



TE 产品编号 4-1393248-4
W33-T4B1Q-15=W33



TE 产品编号 2-1393248-7
W33-S4B1Q-20=W33



TE 产品编号 3-1393248-3
W33-T1N1Q-15=W33



TE 产品编号 3-1393248-8
W33-T2N1Q-15=W33



TE 产品编号 2-1393248-2
W33-S3B1Q-15=W33

客户还购买了



TE 产品编号66601-9
III+ SKT,18-14,TIN,LP



TE 产品编号T4131012121-000
M12,REAR MOUNT,FEMALE,A,12P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号TCX38721112-005
RPC-M12X-8MS-5.0SH-RJ45-8MS-PVC



TE 产品编号61227-1
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR



TE 产品编号160293
PLASTI-GRIP, RING, 12-10 5MM



TE 产品编号2-1393249-2
W58-XB1A4A-8=W58



TE 产品编号5-520183-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG
TPBR



TE 产品编号6-2271128-2
M12, FEMALE, A CODE, R/A, 12P,
PG9 (AU)



TE 产品编号5070042082
RNF-100-1/8-CL-STK

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393248-6_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393248-6_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393248-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W33 Series

英文版本

[W33 One- and Two-Pole, Switchable Thermal Circuit Breaker / Power Switch With Optional Indicator Lamp](#)

英文版本