

W58-XB1A4A-6 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 2-1393249-0

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, White, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 50 VDC, 6A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
断路器类型	热控
照明	不带

结构特性

直径	.44 - .45 (直径) in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	6 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	6 - 30 seconds
-------------	----------------

机械附件

安装五金件封装	已装配至衬套
安装套管	7/16 x .5 [12.7 mm] 长
安装选项	滚花螺母/六角螺母

识别标记

冲压标记类型	红色速率标记
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 <p>TE 产品编号 175022-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR</p>	 <p>TE 产品编号 1393160-1 55-010A=NUT,438-28,KNURL,625</p>	 <p>TE 产品编号 1393160-3 88-021B=WASHER,LOCK,SPRSTL,44</p>
--	--	--

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58



断路器(30)

客户还购买了

TE 产品编号211768-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9TE 产品编号3-640441-6
06P MTA100 CONN ASSY WHTTE 产品编号3-643815-3
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm,
with Mating Alignment, MTA 100TE 产品编号1-6609016-1
6ED1C=F7066 S0TE 产品编号322235
TERMINAL,BUDG R 16-14 8TE 产品编号1-1393249-1
W58-XB1A4A-2=W58TE 产品编号1-1437559-1
MTG106D=(MSTG) SW TOG
MUSTANGTE 产品编号4-174645-0
1.25FP,P10,DL,O,N,BG,5.00,6.90

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393249-0_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393249-0_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1393249-0_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



[W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL](#)

英文版本