

W91-X112-15

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W9


TE 内部编号 2-1393254-3

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 277 VAC, 15 A, 1 Pole, 2.2 – 20 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W9

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: **磁性**

电路功能: **串联跳闸**

照明: **不带**

致动器颜色: **黑色**

工作电压: **277 VAC**

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	.75 x 2.065 in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	277 VAC
额定电流	15 A
中断能力	5000A @ 277VAC

主体特性

致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	2.2 – 20 seconds
-------------	------------------

端接特性

端子配置	10 - 32 螺柱
------	------------



机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

产品高度	63.5 mm[2.5 in]
------	-----------------

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Cadmium oxide (10% in M-3351-3) Article Safe Usage Statements: Use personal protective equipment as required. Do not eat, drink or smoke when using this product. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 3-1393254-5
W91-X113-15=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 2-36161-3
TERMINAL,PIDG R IR 12 10

TE 产品编号 1-1393254-7
W91-X1110-15=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 4-1393254-3
W91-X152-15=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号 8-32589-2
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9

断路器(52)

客户还购买了

TE 产品编号818021-SF
FN3288-63-53-C26-R65

TE 产品编号801913-SF
FN3120H-50-53

TE 产品编号818052-SF
FN3287-40-33-C26-R65

TE 产品编号HDP24-18-20SN
REC, 20P, BLK, N, 16/20, S

TE 产品编号HD34-24-91PE
REC, 9P, AL, E, 8/12/16, P

TE 产品编号6-1393254-8
W92-X112-10=M6/M7/M9/W6/W7

TE 产品编号1-1415073-1
RT4S4LC4

TE 产品编号1617150-8
JMGSCD-26LW = M39016/42-052L



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393254-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393254-3_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1393254-3_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

机构认证

UL

英文版本