



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-CO

电流类型: AC

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	3
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	3 Form C 3PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	20 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	4845 Ω
线圈功率额定值（交流）	.86 VA, 1 VA
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	115 VAC



端子电压额定值	240 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms
主体特性	
产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgNi90/10
端接特性	
干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子
机械附件	
产品安装类型	面板和插座安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.886 in]
产品长度	28 mm[1.102 in]
产品高度	29 mm[1.142 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
操作/应用	
线圈励磁系统	单稳态
电流类型	AC
包装特性	
封装方法	纸箱和纸管
其他	
端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>27 – ≤33 mm[>1.063 – ≤1.299 in]
长度类（机械）	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]



宽度类（机械）

>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1415539-2
[PTMR0730](#)




TE 产品编号 6-1415365-1
[PTMV0615](#)




TE 产品编号 5-1415037-1
[PT17016](#)



TE 产品编号 1393162-5
[PT78603](#)



TE 产品编号 2-1415037-1
[PTMU0730](#)



TE 产品编号 1415037-2
[PTMD0730 \(EM31\)](#)



TE 产品编号 9-1415071-1
[PT78730](#)



TE 产品编号 5-1419111-9
[PT28800](#)



TE 产品编号 6-1415037-1
PT17040

TE 产品编号 4-1415036-1
PTMG0730

TE 产品编号 1860517-5
PT170R6 Jumper Bar

TE 产品编号 7-1415036-1
PTML0730

TE 产品编号 1816124-1
PT17024

TE 产品编号 1393162-1
PT28802

该系列中的其他产品 |

SCHRACK 小型继电器 PT

交流继电器(43)

插拔式继电器(85)

机电继电器(109)

直流继电器(66)

客户还购买了

TE 产品编号NB16412001
RW-175-1/8-X-STK

TE 产品编号 1393030-4
SSR-240A25= PANEL MOUNT,25A, 240VAC-AC i/p

TE 产品编号6-1393114-9
KUHP-11A51-120=KU

TE 产品编号2-1393127-0
PRD-11AJ0-120=PRD

TE 产品编号1393130-7
PRD-7AY0-120=PRD

TE 产品编号4-1393144-0
K10P-11A15-120=K10/K20

TE 产品编号1-1393212-4
T92S7D22-12

TE 产品编号2-1393250-6
W28-XQ1A-11=W28



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1415529-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1415529-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1415529-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本