



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 10 A

干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	125 VDC
触点额定电流	10 A

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-30 – 75 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]

操作/应用

控制类型	旋钮
延迟时间	1.5 - 15 秒
运行模式	接通延迟
可重复性（最大值）	±5%
电流类型	DC

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (15% in Component Part) Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-1423161-5
7014NCI2=RLY,STD,ON,4P,48V,20S,I2

TE 产品编号 2-1423176-5
EGPFC2004004=RLY,NUC,GP,250VDC



TE 产品编号 1423158-2
7012L10CN=RLY,NAV,ON,2P,440VA



TE 产品编号 1-1423159-4
7012OE=RLY,STD,ON,2P,24VDC,200



TE 产品编号 1-1423161-3
7014QA=RLY,STD,ON,4P,12VDC



TE 产品编号 2-1423161-4
7014NH=RLY,STD,ON,4P,48VDC,30MIN



TE 产品编号 1-1423183-8
7032ADA=RLY,STD,DBH,2P,120VAC,2SEC,100SE



TE 产品编号 7-1423159-1
7012PHX=RLY,STD,ON,2P,125VDC,2SEC,100SE



TE 产品编号 8-1472969-6
7022PBX=RLY,STD,OFF,2P,125V,5S,X OPT



TE 产品编号 9-1472995-5
7012SHL=RLY,STD,ON,2P,250V,30M,L



TE 产品编号 8-1472973-9
7012OKL=RLY,STD,ON,2P,24VDC,300S,L OPT



TE 产品编号 1755164-8
7022NCI=RLY,STD,OFF,2P,48V,15S,I



TE 产品编号 1423165-1
7024AA=RLY,STD,OFF,4P,120VAC,1



TE 产品编号 4-1437449-0
7012X3E=RLY,STD,ON,2P,110VDC,



TE 产品编号 6-1423157-0
7012ACT=RLY,STD,ON,2P,120VAC,1



TE 产品编号 1423160-4
7014AD=RLY,STD,ON,4P,120VAC,10



TE 产品编号 4-1472969-4
7022SFX=RLY,STD,OFF,2P,250VDC,10MIN,X OP



TE 产品编号 2-1423163-8
E7022BD004=RLY,NUC,OFF,2P,240VAC,50SEC



TE 产品编号 1-1423160-4
7014AA=RLY,STD,ON,4P,120VAC,2SEC



TE 产品编号 6-1472981-7
7022FE=RLY,STD,OFF,2P,127V50HZ,200S

客户还购买了



TE 产品编号2-1423162-9
7022BK=RLY,STD,OFF,M2P,240VAC,

TE 产品编号323676
TERMINAL,PIDG R 16-14 4

TE 产品编号9-1393113-7
KUEP-3D15-110=KU

TE 产品编号2-1419106-4
27E892=SOCKET,KRPA,11,OCTAL,
DINRAIL

TE 产品编号2-1419106-5
27E893=SOCKET,KU,11,QC,POLY,
DINRAIL

TE 产品编号8-1393113-5
KUEP-11D15-110=KU

TE 产品编号2-1419106-3
27E891=SOCKET,KRPA,8,OCTAL,
DINRAIL

TE 产品编号4-1393104-4
KRPA-11DG-125=KRPA

TE 产品编号5-2027011-1
KUEP-7D15-125=RELAY,5A,2A,
AGCDO,QC.187,M

TE 产品编号4-1393159-8
20C318=SPRING,HOLD-DOWN,K10,.0

文档

产品图纸

7012PC=RLY,STD,ON,2P,125VDC,15

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_7000

英文版本