7012PD ✔ 有效

Agastat

TE 内部编号 2-1423159-6

Time Delay Relay, DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, Chassis, 75 °C [167 °F]

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 继电器

继电器类型: Time Delay Relay

端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

驱动系统: DC

触点额定电流: 10 A

干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器类型	Time Delay Relay

结构特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

输入电压	125 VDC
触点额定电流	10 A

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	底盘

尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 75 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]

操作/应用

可重复性（最大值）	±5%
运行模式	接通延迟
控制类型	旋钮
延迟时间	5 - 50 秒
驱动系统	DC

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (10% in Contact) **物品安全使用说明：** 使用所需的个人防护装备。 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1423157-6
7012ACL=RLY,STD,ON,2P,120VAC,1

TE 产品编号 1423157-8
7012AD=RLY,STD,ON,2P,120VAC,50

TE 产品编号 1-1423157-7
7012AFL=RLY,STD,ON.2P.120AC,1

TE 产品编号 2-1423157-4
7012AK=RLY,STD,ON,2P,120VAC,30

TE 产品编号 3-1423157-3
7012BF=RLY,STD,ON,2P,240VAC,1

TE 产品编号 1-1423159-9
7012PB=RLY,STD,ON,2P,125VDC, 5

TE 产品编号 7-1423159-0
7012PFX=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1

TE 产品编号 3-1423159-6
7012PJSX=RLY,STD,ON,2P,125VDC

TE 产品编号 5-1423159-0
7012SC=RLY,STD,ON,2P,250VDC,1

TE 产品编号 1423161-5
7014PB=RLY,STD,ON,4P,125VDC,7

TE 产品编号 1-1423162-2
7022AH=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,3

TE 产品编号 1-1423162-9
7022AKT=RLY,STD,OFF,2P,120VAC

TE 产品编号 3-1423164-1
7022PJ=RLY,STD,OFF,2P,125VDC,

TE 产品编号 4-1423164-7
7022SC=RLY,STD,OFF,2P,250VDC,1

TE 产品编号 5-1423164-6
7022WC=RLY,STD,OFF,2P,96VDC,15

TE 产品编号 1423166-7
7024PB=RLY,STD,OFF,4P,125VDC,

TE 产品编号 1423183-2
7032ABB=RLY,STD,DBH,2P,120VAC,

TE 产品编号 1-1423161-6
7014SBL=RLY,STD,ON,4P,250VDC,.

TE 产品编号 1-1423166-7
7024SA=RLY,STD,OFF,4P,250VDC,1

TE 产品编号 1-1472973-4
7012OI=RLY,STD,ON,2P,24VDC,60MIN

客户还购买了

TE 产品编号320567
PIDG Ring Tongue Terminals

TE 产品编号7-1393104-3
KRPA-14AN-120=KRPA

TE 产品编号3-1423159-3
7012PJ=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1

TE 产品编号2-1419106-3
27E891=SOCKET,KRPA,8,OCTAL,POL

TE 产品编号2-1419106-4
27E892=SOCKET,KRPA,11,OCTAL,PO

TE 产品编号2-1393104-5
KRPA-11AG-120=KRPA-

TE 产品编号3-1393104-2
KRPA-11AN-120=KRPA

TE 产品编号34115
SOLIS R 22-16COMM 22-18MIL 3/8

TE 产品编号1423157-8
7012AD=RLY,STD,ON,2P,120VAC,50

文档

产品图纸

7012PD=RLY,STD,ON,2P,125VDC,50

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_7000

英文版本