



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 10 A

干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	125 VDC
触点额定电流	10 A

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-30 – 75 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]

操作/应用

控制类型	旋钮
定时范围（关断时间）	1.5 – 15 seconds
运行模式	关断延迟
可重复性（最大值）	±5%
电流类型	DC

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
Height Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Cd (.2% in Component Part) Pb (3.7% in 74019790) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1423162-8
7022AK=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,1

客户还购买了



TE 产品编号4-1393104-2
KRPA-11DG-110=KRPA



TE 产品编号4-1393104-9
KRPA-11DN-110=KRPA



TE 产品编号1393143-6
27E122=SOCKET,KRP,8,SCW,SURF-MOUNT



TE 产品编号2-1423157-4
7012AK=RLY,STD,ON,2P,120VAC,30



TE 产品编号1-1423159-7
7012PA=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1



TE 产品编号2-1423159-3
7012PC=RLY,STD,ON,2P,125VDC,15



TE 产品编号2-1423159-6
7012PD=RLY,STD,ON,2P,125VDC,50



TE 产品编号1-1423162-0
7022AF=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,1



TE 产品编号2-1423164-3
7022PDMS=RLY,STD,OFF,2P,125VDC



TE 产品编号3-1423164-3
7022PK=RLY,STD,OFF,2P,125VDC,

文档

产品图纸

7022PC=RLY,STD,OFF,2P,125VDC,1

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1423164-0_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1423164-0_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1423164-0_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。