

# W58-XB1A6B-15 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 2-1423695-4

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, White, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 50 VDC, 15A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
断路器类型	热控
照明	不带

### 结构特性

直径	.44 - .45 (直径) in
电路功能	串联跳闸
极数	1

### 电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	15 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

### 主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

### 接触件特性

200% 时的动作时间	6 - 30 seconds
-------------	----------------

### 机械附件

安装五金件封装	散装材料未装配
安装套管	7/16 x .5 [12.7 mm] 长
安装选项	滚花螺母/六角螺母/锁紧垫圈

### 识别标记

冲压标记类型	红色速率标记
--------	--------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (1.48% in Component part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件

 <p>TE 产品编号 175022-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR</p>	 <p>TE 产品编号 1-1423696-5 BOOTSEAL,3/8,BLACK, SILICONE</p>	 <p>TE 产品编号 1393160-1 55-010A=NUT,438-28,KNURL,.625</p>
--	--	--

## 该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58



断路器(30)

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1423695-4\\_J.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1423695-4\\_J.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1423695-4\\_J.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers](#)

英文版本

### 机构认证

UL

英文版本

W58-XB1A6B-15

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, White, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 50 VDC, 15A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W58

