

C8D15PF29023

✕ 停产

TE 内部编号 2-1437260-9

TE 内部产品描述 C8D15PF29023=Cardedge Connecto

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: 线到板

位数: 15

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

双位置数量: 15

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	15
双位置数量	15
行数	2
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	400 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体内的端子定位力	不带
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光



端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	4.57 mm[.18 in]

机械附件

接合固定	不带
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

卡槽深度	10.54 mm[.415 in]
接受卡厚度	1.37 – 1.78 mm[.054 – .07 in]
连接器高度	13.97 mm, 15.49 mm[.55 in][.61 in]
行间距	5.08 mm[.2 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	70

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------




欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了




TE 产品编号1SNA230002R0000
RC55 1->10 (X10) HORIZONTAL




TE 产品编号1SNA230003R0100
RC55 11->20 (X10) HORIZONTAL



TE 产品编号102394-7
18 AMP MODU MT HSG DR .100CL



TE 产品编号282815-5
TERMI-BLOK HEADER, ASSY90 5P.5



TE 产品编号282824-4
TERMI-BLOK HEADER, ASSY90 4P.5



TE 产品编号796689-5
TERMI-BLOK PCB MOUNT 5P.



TE 产品编号7-2176414-4
7W STD M/OX 5% 22K



TE 产品编号3-284932-6
DUOPLUG MKI STD, 6 POS, KEYED 4



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437260-9_A_c-2-1437260-9-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437260-9_A_c-2-1437260-9-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1437260-9_A_c-2-1437260-9-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本