




汽车 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 8 – 7 AWG

对接公端宽度: 9.5 mm [.374 in]

接触面电镀: 锡银 (SnAg)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	9.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	9.5 mm[.374 in]
接触面电镀	锡银 (SnAg)
对接公端厚度	1.2 mm[.047 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

线径	8 – 7 AWG
线径查找	8 mm², 10 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	450

其他

端子传导	41 – 100 A（高功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2-2292382-1

TAB9.5X1.2 CONTACT FOR 10QMM WIRE

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统

Automotive Signal & Power Connector Housings(112)

Automotive Signal & Power Headers(3)

其他汽车连接器附件(1)

汽车端子(26)

汽车连接器护套(112)

汽车连接器盖帽(38)

汽车连接器锁和位置保证(14)

客户还购买了

TE 产品编号104479-9

SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF

TE 产品编号770680-1

23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1

文档

MCON 9.5, 10SQMM ASSY 1,2MM TAB

英文版本

MCON 9.5, 10SQMM ASSY 1,2MM TAB



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1563842-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1563842-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1563842-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本