

2-1564528-1 ✓ 有效

AMP | Heavy Duty Sealed Connector Series


TE 内部编号 2-1564528-1

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 16 Position, .236 in / .157 in [4 mm / 6 mm] Centerline, Sealable, Gray, Heavy Duty Sealed Connector Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



连接器系统: **线到线**

位数: 16

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm, 6 mm [.157 in, .236 in]

可密封: **是**

[所有 重载密封系列连接器塑壳 \(204\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|----------|-------|
| 混合型连接器 | 是 |
| 连接器形状 | 矩形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套 |
| 可密封 | 是 |
| 主要锁定特性 | 端子上 |

结构特性

| | |
|----|----|
| 位数 | 16 |
| 行数 | 2 |

电气特征

| | |
|--------|------------------------|
| 工作电压 | 60 VDC |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V |



主体特性

| | |
|----------|-----------|
| 出线角度 | 180°, 90° |
| 主要产品颜色 | 灰色 |
| 连接器和键控代码 | B |

接触件特性

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 端子大小 | 1.6mm, 2.8mm |
| 端子类型 | 公端 |
| 对接公端宽度 | 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in][.11 in] |
| 端子额定电流 (最大值) | 40 A |

机械附件

| | |
|---------|------|
| 端子位置保证 | 是 |
| 应力消除 | 不带 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合对准 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|-------------------------------|
| 外壳材料 | PBT GF |
| 中心线 (间距) | 4 mm, 6 mm [.157 in][.236 in] |

尺寸

| | |
|-------|--------------------|
| 连接器高度 | 48.1 mm [1.894 in] |
| 产品宽度 | 27 mm [1.063 in] |
| 产品长度 | 52.6 mm [2.071 in] |
| 行间距 | 1.5 mm [.059 in] |

使用环境

| | |
|------------|---|
| 工作温度 (最大值) | 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F] |
| 工作温度范围 | -40 – 140 °C [-40 – 284 °F] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|------|------|
| 保护等级 | IP67 |
|------|------|



| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 200 |
| 封装方法 | Box |

其他

| | |
|-----------|---|
| 可维修 | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1564337-1
16POS, MIXED, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖



TE 产品编号 2112297-1
PROTECTION CAP, GROUP E, ASSY



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器, 母端和公端



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTUNG



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 2317070-1
SLIDE, PIN HSG ASSY



TE 产品编号 2-964269-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag

该系列中的其他产品 | Heavy Duty Sealed Connector Series



PCB 板端连接器及母端(1)



其他汽车连接器附件(34)



数据连接器外壳(16)



数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(207)



汽车连接器盖帽(25)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号 HDP26-24-23SE-L017
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 953236-1
26pos MQS .63 header 180deg



TE 产品编号 1-1564512-1
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号 1-1718485-1
CARRIER FOR RECEPT. INSERTS 36 POS



文档

产品图纸

[16POS, MIXED,TAB HSG,ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1564528-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1564528-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1564528-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本