

2-1586765-4 ✓ 有效

VAL-U-LOK

TE 内部编号 2-1586765-4

Rectangular Connector Housings, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 24 Position, .165 in [4.2 mm] Centerline, 2 Row, Polyamide, Receptacle, Socket

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到板, 线到线

位数: 24

中心线 (间距) : 4.2 mm [.165 in]

行数: 2

外壳材料: 聚酰胺

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端, 母端
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力	15 Newton
与线缆类型兼容	分离式导线
信号位置数量	24
位数	24
行数	2

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子布局	矩阵
------	----

端子类型	插座
------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	白色
------	----

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
---------	-----------------

外壳材料	聚酰胺
------	-----

尺寸

连接器高度	11.8 mm[.464 in]
-------	------------------

产品宽度	20 mm[.787 in]
------	----------------

产品长度	51.6 mm[2.031 in]
------	-------------------

行间距	4.2 mm[.165 in]
-----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

CSA 等级	208567
--------	--------

灼热丝额定值	灼热丝
--------	-----

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

24P RCPT VAL-U-LOK GW



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1586765-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1586765-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1586765-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[VAL-U-LOK_GLOW_WIRE_CONNECTORS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本