SSL015PC2DC018 ✔ 有效

Nanonics

TE 内部编号 2-1589455-8

Plug, Wire-to-Wire, 15 Position, .64 mm [.025 in] Centerline, Wire & Cable, Signal, Microminiature & Nanominiature D Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器 > 微型和纳米微型 D 连接器 > NANONICS DUALOBE Connector: Plug, Plastic Shell



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到线**

位数: 15

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

可密封: **否**

所有 NANONICS DUALOBE Connector: Plug, Plastic Shell (16)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15

接触件特性

端子选项	已安装
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm[.025 in]

使用环境

工作温度范围	-200 – 200 °C[-328 – 392 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号1-179552-2
DYNAMIC D-3200S TAB HSG 2P K/X

TE 产品编号2-1589455-6
NANONICS DUALOBE Connector: Plug, Plastic Shell



TE 产品编号5745173-3
CABLE CLAMP KIT,SZ 3

TE 产品编号60620-1
CMNL PIN 20-14 TPBR L/P

TE 产品编号172234-1
3P MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING

TE 产品编号172166-1
3 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号172165-1
2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL

文档

产品图纸

SSL015PC2DC018 = WDUALOBE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1589455-8_R_c-2-1589455-8-r.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1589455-8_R_c-2-1589455-8-r.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1589455-8_R_c-2-1589455-8-r.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

1589455 Nanonics Cross Reference

英文版本