



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 2 A

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用信号继电器 |
|-----------|---------|

结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子排列方式 | 2 Form C DPDT-CO |
|--------|------------------|

电气特征

|             |       |
|-------------|-------|
| 线圈电阻        | 40 Ω  |
| 触点额定电流      | 2 A   |
| 线圈电压额定值     | 6 VDC |
| 线圈功率额定值（直流） | .9 W  |

主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳类型 | 密封式 |
|------|-----|

端接特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 干线端接和连接类型 | 焊接挂钩端子 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊接挂钩端子 |

机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 产品安装类型 | 面板安装 |
|--------|------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|



|           |                |
|-----------|----------------|
| 环境温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |
|-----------|----------------|

操作/应用

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 抗振性    | 30G's, 10 – 3000Hz |
| 抗冲击能力  | 100G's, 6ms        |
| 电流类型   | DC                 |
| 线圈励磁系统 | 非极化，单稳             |

其他

|          |            |
|----------|------------|
| 端子电流类    | ≤2 A       |
| 线圈功率额定值类 | >.6 – ≤1 W |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不能采用无铅工艺                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1617149-2  
JMGSC-12MW = M39016/41-051M

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000007745  
983-0SE 28-42 S8 L



TE 产品编号5-1393104-1  
KRPA-11DN-24=KRPA




TE 产品编号3-1393237-3  
RTE24024F



TE 产品编号1405027-2  
GASKET



TE 产品编号1-1419106-6  
27E1039=SOCKET,RK,8,SCW,THPLAS



TE 产品编号1466292-1  
032-0021-0001=PLUG,STR S-50



TE 产品编号1466294-1  
03300010001



TE 产品编号CAT-C8114-P2  
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号4-1393159-9  
20C330=SPRING,HOLD-DOWN,RK,.03

文档

产品图纸

HFW1131F01M = M39016/6-121M

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5\_sec1\_HFW

英文版本

RELAY

英文版本



HFW1131F01M

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,  
2 A Contact Rating, 6 VDC Coil Voltage, .9 W Coil Power, Panel Mount

