



CII

TE 内部编号 2-1617030-7

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 2 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, .9 W Coil Power, Board Mount

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 2 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	160 Ω
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	.9 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	≤2 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (40% in COMPONENT) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 9-1617598-6
PRMGAC-12XW=RELAY



TE 产品编号 8-1617564-8
J1MAWDD-18XL=M39016/24-017L



TE 产品编号 2-1617573-9
JMGSCDG-6M=M39016/42-058M



TE 产品编号 3-1617569-6
JMSCDD-9XPS=M39016/21-043P



TE 产品编号 6-1617571-1
JMGAPD-9M=M39016/18-027M



TE 产品编号 1-1617591-6
J1MSCT-32XPS=M28776/4-047P



TE 产品编号 7-1617591-6
JMACT-18XPS=M28776/1-035P



TE 产品编号 6-1617592-8
JMSPT-48XL=M28776/3-032L



TE 产品编号 9-1617351-1
J1MSCD-5XLS=M39016/25-041L



TE 产品编号 1617163-4
JMACDD-18XM = M39016/20-053M



TE 产品编号 5-1617591-5
J1MSWT-18XL=M28776/4-021L



TE 产品编号 1-1617569-7
JMSCDD-36XMS=M39016/21-047M



TE 产品编号 6-1617567-1
JMACDDG-5XL=M39016/20-085L



TE 产品编号 2-1617797-7
MW3-26AG=3GHZ MICROWAVE RELAY



TE 产品编号 5-1617572-2
JMGSCDDG-12PW=M39016/43-068P



TE 产品编号 4-1617600-5
PRMGSCDG-48XW=RELAY



TE 产品编号 1617596-7
MGACDG-26=RELAY



TE 产品编号 3-1617599-4
PRMGACDG-12XW=RELAY



TE 产品编号 3-1617543-5
JMSC-36XPS=M39016/11-045P



TE 产品编号 3-1617571-1
JMGACG-18PW=M39016/17-053P

客户还购买了



TE 产品编号200893-2
INSERTION TOOL CONT

TE 产品编号2-1437190-5
FST-26A-3

TE 产品编号2-1445088-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号2-1445088-4
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号5-1879233-1
SMW5 12R 5%

TE 产品编号1-1879665-2
H8 16K2 0.1% 15PPM

TE 产品编号2141116-3
MCON 1.2 CB TAB SWS AG

TE 产品编号2-2176371-6
RQ 0603 8K45 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号3-6437144-9
FSN-23A-2

TE 产品编号6609021-5
3VB1=F7124 S0

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617030-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617030-7_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1617030-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_HFW

英文版本

RELAY

英文版本

HFW1201G01M

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
2 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, .9 W Coil Power, Board Mount

