



CII

TE 内部编号 2-1617036-9

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 4 A Contact Rating, 26.5 – 32 VDC Coil Voltage, .684 W Coil Power

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 4 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	1250 Ω
触点额定电流	4 A
线圈电压额定值	26.5 – 32 VDC
线圈功率额定值（直流）	.684 W

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	面板和印刷电路板
--------	----------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

操作/应用

抗振性	20G's, 10 – 2000Hz
抗冲击能力	100G's, 6ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 3-1617146-0


[JMGACDD-26MW = M39016/19-042M](#)

客户还购买了




TE 产品编号 148414-5

[EURO TYPE M PIN ASSY 24+8](#)



TE 产品编号 3-352069-0

[Z-PACK/B F-HDR.125P](#)



TE 产品编号 3-646547-0

[Z-PACK A-B 25 COLUMN SHLD ASSY](#)


TE 产品编号 868093-1

[LGH 1/2L RECEPTACLE](#)



TE 产品编号 1410955-2

[MULTIGIG RT GUIDE PIN PLATED](#)



TE 产品编号 1604896-2

[ASY,RCPT,PWB MT,2 POS](#)

TE 产品编号 1-111360-1

[50 PADDLEBOARD ASSY](#)

TE 产品编号 9-1532005-4

[140-0530-5019=C/ARTANGPLUGONE](#)

TE 产品编号 2221782-1

[SZ 2 PLUG ASSY, BLANK/150/11Q2](#)



TE 产品编号 4-87346-0

[80 MODII HDR DRST UNSHRD .100](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617036-9_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617036-9_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

HFW4A1231D00

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,
4 A Contact Rating, 26.5 – 32 VDC Coil Voltage, .684 W Coil Power



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617036-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_HFW4A](#)

英文版本

[RELAY](#)

英文版本