

CII

TE 内部编号 2-1617039-8

Half-Size Relays, Contact Arrangement 2 Form C, DPDT, 2 C/O,
12VDC Input Voltage, 2A Contact Current Rating, 12VDC Coil
Voltage Rating

[在 TE 官网查看>](#)[继电器和接触器](#) > [继电器](#) > [Mil-Aero Relays](#) > [半尺寸继电器](#)

端子排列方式: 2 Form C、DPDT、2 C/O

输入电压: 12 VDC

触点额定电流: 2 A

线圈电压额定值: 12 VDC

线圈电阻: 310 Ω

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
------	-----

电气特征

抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
驱动系统	DC
抗冲击能力	50G's, 11ms
线圈励磁系统	非极化, 单稳
输入电压	12 VDC
线圈电压额定值	12 VDC
线圈电阻	310 Ω
线圈功率额定值 (直流)	465 mW

接触件特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
触点额定电流	2 A

端接特性

继电器连接类型	PCB 插针
---------	--------

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------



使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了



TE 产品编号87175-2
01 LOCKING CLIP HSG SR .100CL



TE 产品编号1766194-1
CONTACT,PIN,#16



TE 产品编号5055557-4
10 POWER TAP ASSY .100



TE 产品编号448482-1
RECPT ASSY,SZ 1,ARINC

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617039-8_3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617039-8_3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1617039-8_3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec1_HFW](#)

英文版本