

CFH500A2R2J ✓ 有效

CGS | CGS CFH


TE 内部编号 2-1623821-2

2.2 Ω , Wire Wound, Power Resistor, Height 30 mm [1.181 in], Length 6.299 in [160 mm], Width 95 mm [3.74 in], 2 Termination, Loose Piece - Box, CGS CFH

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 电源线绕电阻器：矿物，CFH



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

元件类型: 线绕式

[所有 电源线绕电阻器：矿物，CFH \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	2500 V
无源元件容差	5 %
电阻等级	最多 1 k Ω
电阻值	2.2 Ω
额定功率	1000 W

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	悬空引线

机械附件

面板安装特性类型	带安装槽的法兰
----------	---------

尺寸

产品高度	30 mm[1.181 in]
产品长度	160 mm[6.299 in]
产品宽度	95 mm[3.74 in]

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 <p>TE 产品编号 CAT-C339-C339 电源线绕电阻器：矿物，CFH</p>	 <p>TE 产品编号 2-1623821-8 CFH 1100 120R 5% 300MM LEADS</p>	 <p>TE 产品编号 2-1623821-7 CFH350 620R 5% 1000MM LEADS</p>
---	---	--

该系列中的其他产品 | CGS CFH



机箱安装电阻器(21)

客户还购买了



TE 产品编号1-5499923-0
A/L UNIV HDR 50P VERT LG LAT



TE 产品编号5053144386
RNF-100-3/8-BK-SP

文档

产品图纸

[CFH 500 2R2 5% 300MM LEADS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1623821-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1623821-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-1623821-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[Aluminium_Housed_Power_Resistors-Type_CFH_Series](#)

英文版本

CFH500A2R2J

2.2 Ω , Wire Wound, Power Resistor, Height 30 mm [1.181 in], Length 6.299 in [160 mm], Width 95 mm [3.74 in], 2 Termination, Loose Piece - Box, CGS CFH



[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本