



压接插针


TE 内部编号 2-1670195-3

Tab Terminal, 3.45 mm [.135 in] Tab Width, Tin (Sn), .64 mm [.025 in]

Tab Thickness, Terminates To Printed Circuit Board, Press Fit Pin

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 免焊连接插针端子



端子类型: 公端

对接公端宽度: 3.45 mm [.135 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

可密封: 否

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

[所有 免焊连接插针端子 \(60\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	3.45 mm[.135 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 孔直径	1 mm[.04 in]
---------	--------------



公端长度	22.2 mm[.874 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	20000
其他	
客户首选端子	否
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2-1670195-1
AP 0,63 X 0,8

该系列中的其他产品 | 压接插针

汽车端子(57)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-HPCH5372
High Pin Count Header

TE 产品编号2203881-1
16POS, HYBRID, HEADER ASSY, 90 DEG, SMD

TE 产品编号5-2287906-8
FAKRA, 1 POS, EDGE MOUNT, 12 OCLOCK ASSY

TE 产品编号2272897-1
20POS, TAB0.5X0.4, HDR ASSY, 90 DEG, SMD

TE 产品编号2420015-3
ACU SLD 76P HDR ASSY(A2A8-B5B8)

TE 产品编号1-2420015-8
ACU SLD 76P HDR ASSY(FREE)

TE 产品编号2420015-2
ACU SLD 76P HDR ASSY(A2A8-B8B9)

TE 产品编号1326508-6
PCB JACK, R/A, SNAP LOCK

TE 产品编号1-2420015-7
ACU SLD 76P HDR ASSY(FREE)



文档

产品图纸

AP 0,63 X 0,8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1670195-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1670195-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1670195-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Press-Fit Connections for the Automotive Industry

英文版本

产品规格

Kontaktstift 0.63x0.63 mit ACTION PIN

英文版本

产品规格

英文版本